

Fluke 700PRV 减压阀套件



主要特性

可重复性 $\pm$ 额定设置的 10%。多圈调节螺丝，用于设置内部碟形弹簧的预紧力。

包含：

- 700PRV 包含两个减压阀
 - 一个的调节起点为 725-2900 psi/50-200 bar（当前为 1360 psi/94 bar）
 - 另外一个的调节起点为 2900-5800 psi/200-400 bar（当前为 5450 psi/376 bar）
- 说明书

产品概述: Fluke 700PRV 减压阀套件

Fluke 700PRV 包含两个减压阀（1360 和 5450 psi），用于与 700HTP 液压测试泵连用。这两个减压阀将防止常用的 Fluke 压力模块因意外加压过大而造成损坏。1/4 BSP 外直螺纹接头，用于安装 Fluke 700HTP。

产品规格: Fluke 700PRV 减压阀套件

型号



Fluke 700PRV
700PRV Pressure Relief Valve Kit

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
04/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229